

## SMCOR2K



**Sensore wireless NG-TRX combinato di fumo e monossido di carbonio (CO)**

**Portata collegamento radio 1 km**

**Configurabile tramite BrowserOne**

Modello	SMCOR2K
Codice di magazzino	RWRR10000400
Tipologia	Sensore wireless NG-TRX combinato di fumo e monossido di carbonio (CO)
Linee compatibili	Centrali VIDOMO2K/VICOMPACT2K o modulo GATEWAY2K
Rilevazione fumo	Effetto Tyndal
Rilevazione CO	Cella elettrochimica
Portata segnale radio	Max 1 Km
Frequenze di trasmissione	868,120 - 868,820 - 869,525 MHz
Segnalazione allarme locale	Buzzer e LED multicolore
Pressione sonora	> 85 dB @ 3m
Programmazione	Via software BROWSERONE
Temperatura operativa	-10 ÷ +55 °C (umidità 5 ÷ 90%)
Grado di protezione	IP42
Dimensioni e peso	Ø 120 × H 45 mm, 160 g
Alimentazione	Batteria CR123A sostituibile
Autonomia	2 anni
Assorbimento	50 µA (a riposo), 95 mA (in allarme), 19 ÷ 22 mA (in trasmissione)
Certificazioni	Certificato EN 14604 e EN 50291